

Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

FUN 600

Modèle: F60/90PCE/T

Cod: MP01012121004



Données techniques


Modularité:	Top
Dimension (mm):	900x600x300
Total puissance électrique (kW):	10
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	18,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G2,5
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,162
Dimensions emballage (mm):	976x695x630
Poids brut (kg):	25
Volume brut (m3):	0,427

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 8/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur
Grille d'évacuation:	Fabriquée en une seule pièce, elle facilite l'alignement des modules

Plan de cuisson électrique, 5 plaques Plan avec profond emboutissage en acier inox AISI 304 ; habillage en acier inox AISI 430 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plan de cuisson avec plaques électriques en fonte Ø 180 mm avec bord hermétique en acier inox sur le plan. Six possibilités de réglage de la température pour chaque plaque. Voyant lumineux d'alimentation électrique et de fonctionnement des plaques. Puissance : 5 plaques x 2 kW/chacune - Puissance totale 10 kW. Tension d'alimentation VAC 400+3N 50÷60 Hz.

Déssin technique



E: Alimentation électrique