



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/110TPFGFB/P

Cod: MP01052113006

Données techniques


Modularité:	Four gaz
Dimension (mm):	1100x700x850
Dimensions du four (mm):	555x540x270
Total puissance gaz (Kcal/h):	19948
Total puissance gaz (kW):	23,2
Puissance de la plaque entière de gaz (kW):	8,2
Type de four:	Four statique
Puissance du four (kW):	5
Gamme température du four (°C):	150-300
Raccord gaz:	1/2"
Volume net (m3):	0,655
Dimensions emballage (mm):	1176x776x1180
Poids brut (kg):	151
Puissance du brûleur 3 (kW):	5,5
Puissance du brûleur 4 (kW):	3,7
Volume brut (m3):	1,077

Caractéristiques

Grilles:	En fonte avec épandeur à simple et double couronne en fonte avec pilote en laiton
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Cuisinière plaque coup de feu à gaz, 2 feux sur four à gaz et armoire neutre. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque coup de feu en acier caractérisée par des zones à températures différenciées à haut rendement et dotée d'anneau central amovible. Le chauffage s'effectue moyennant brûleur central en fonte à haute puissance avec brûleur veilleuse à allumage piézo-électrique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. Plan de cuisson 2 feux dotée de brûleurs rapides en fonte/laiton à haute puissance avec brûleur veilleuse pour l'allumage automatique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. Le bac en acier émaillé est facilement amovible pour le nettoyage. La grille du plan de cuisson est en fonte émaillée anti-acide. 1 brûleur x 3,7 kW et 1 brûleur x 5,5 kW. Four à gaz statique en acier émaillé avec porte isolée à double paroi dotée de charnières à ressorts équilibrants. La chambre isolée thermiquement est munie de supports pour grilles latérales à 3 positions, amovibles pour le nettoyage. Le chauffage s'effectue moyennant brûleur à flamme stabilisée avec allumage piézo-électrique ; l'alimentation du gaz s'effectue moyennant soupape thermostatique de sécurité avec thermocouple. Réglage de la température de 150° à 300° C. Dimensions internes : 530x540xH280 mm. 1 Grille 530x530 mm fournie. Plaque coup de feu 1 brûleur x 8,2 kW. Plan de cuisson 2 feux 1 brûleur x 3,7 kW et 1 x 5,5 kW. Puissance du four 5 kW. Puissance totale du gaz 22,4 kW. Armoire neutre avec porte battante à double paroi et support pour grilles interne en acier chromé. Dimensions internes 340x540x390h mm - 1 grille GN 1/1 fournie.

Dessin technique



G: Raccord gaz 1/2"