



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/80TPE/A

Cod: MP01052123001

Données techniques


Modularité:	Sur placard ouvert
Dimension (mm):	800x700x850
Total puissance électrique (kW):	10
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	23
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,48
Dimensions emballage (mm):	880x856x509
Poids brut (kg):	126
Volume brut (m3):	0,383

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent

Plaque coup de feu 4 plaques électrique sur placard ouverte. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque coup de feu en acier caractérisée par des zones thermiques différenciées à haut rendement et dotée d'anneau central amovible. Le chauffage s'effectue moyennant resistance central à haute puissance. 4 resistance x 2,5 kW. Puissance totale 10 kW VAC 380-415V 3N 50-60HZ.

Dessin technique



E: Alimentation électrique