



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

ROC 1100

Modèle: R110/40BME/A

Cod: MP01255125001

Données techniques


Modularité:	Sur placard ouvert
Dimension (mm):	400x1100x870
Total puissance électrique (kW):	2,2
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	25
Dimensions de cuve 1 (mm):	351x685x155
Alimentation électrique (V):	220-240
Ampère (A):	10
Phases:	1
Section du câble (mmq):	3G1,5
Fréquence (Hz):	50-60
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,383
Dimensions emballage (mm):	480x1272x1240
Poids brut (kg):	75
Volume brut (m3):	0,757

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 2 mm
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Remplissage d'eau:	Introduction manuelle

Bain-marie électrique, 1 cuve GN 1/1 h. 15 cm sur placard ouverte. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier AISI 304, épaisseur 12/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Le chauffage s'effectue moyennant résistances blindées et réglées par thermostat avec plage d'utilisation de 30 à 90°C. Drain d'eau par trop-plein avec drain vertical. Voyant lumineux pour indiquer l'activation du chauffage. Boutons de commande à labyrinthe pour empêcher la pénétration de l'eau pendant les opération de nettoyage. Équipement doté de pieds réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation électrique VAC 230 1N 50÷60 Hz. Puissance totale 2,2 kW.

Dessin technique



E: Alimentation électrique

D: Vidange eau