

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## FUN 650

Modèle: F65/70FRES/2V10/T Cod: MP01292122001



### Données techniques


|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Modularité:                      | Top         |
| Dimension (mm):                  | 700x650x300 |
| Total puissance électrique (kW): | 18          |
| Nr. Cuve:                        | 2           |
| Litres cuve 1:                   | 10          |
| Litres cuve 2:                   | 10          |
| Dimensions de cuve 1 (mm):       | 244x364x169 |
| Dimensions de cuve 2 (mm):       | 244x364x169 |
| Alimentation électrique (V):     | 380-415     |
| Ampère (A):                      | 27,5        |
| Phases:                          | 3N          |
| Section du câble (mmq):          | 5G4         |
| Fréquence (Hz):                  | 50-60       |
| Volume net (m3):                 | 0,137       |
| Dimensions emballage (mm):       | 776x776x636 |
| Poids brut (kg):                 | 37,5        |
| Volume brut (m3):                | 0,383       |

### Caractéristiques

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de travail:     | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm                                                                              |
| Réchauffement:       | Direct                                                                                                                                         |
| Boutons de commande: | Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent |
| Réchauffage:         | Résistances basculables pour un nettoyage facile                                                                                               |

Friteuse électrique, 2 cuves capacité 10+10 l. Le plan et les cuves sont entièrement réalisés en acier inox AISI 304 ; habillage en acier inox AISI 430 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Dotée de robinet à sphère présent sur le bandeau et de coude avec raccord de sécurité pour l'extraction de l'huile de la cuve. Cuves estampées en acier inox 18/10 avec angles arrondis. Chauffage moyennant 3 résistances blindées relevables pour le nettoyage. Réglage de la température avec thermostat 100-180° C. Interrupteur général. Thermostat de sécurité 2 paniers 30x22x11h cm avec manche en thermoplastique et 2 filtres pour cuve fournis. Capacité des cuves 10+10 l. Dimensions de chaque cuve 250x370x210h mm. Voyant lumineux d'alimentation électrique et de fonctionnement des résistances. Puissance totale 18 kW. Tension d'alimentation V AC 400+3N 50÷60 Hz.

## Dessin technique



E: Alimentation électrique