modular

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 600

Modèle: F60/30GRLG/T **Cod:** MP01452111001

Market: Hors UE

Données techniques

Modularité:	Top
Dimension (mm):	300x600x300
Total puissance gaz (Kcal/h):	4730
Total puissance gaz (kW):	5,5
Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):	n°1 681.058.00 (270x
Raccord gaz:	1/2"
Volume net (m3):	0,054
Dimensions emballage (mm):	676x695x630
Poids brut (kg):	34
Volumen bruto (m3):	0,296

Caractéristiques

Grilles:	En fonte
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 8/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur
Grille d'évacuation:	Fabriquée en une seule pièce, elle facilite l'alignement des modules
Tiroir de collecte des liquides:	Extractibles et lavables en lave-vaisselle
Protection contre les éclaboussures:	Placées sur deux côtés
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Grille en pierre lavique, 1 zone de cuisson en fonte, top

Grille à gaz pierre lavique. Plateau en acier inoxydable AISI 304 ; revêtement en acier inoxydable AISI 430 épaisseur 8/10 ; fonds et pièces internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminisée). Grill avec surface de cuisson en fonte. Tiroir amovible en acier inoxydable pour la collecte des graisses résiduelles. 1 brûleur en acier inoxydable de 5,5 kW avec veilleuse à allumage piézoélectrique. Alimentation en gaz par soupape de sécurité avec thermocouple. Puissance totale 5,5 kW

Déssin technique



G: Raccord gaz 1/2"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.