



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

ROC 700

Modèle: R70/40AGEI

Cod: MP01494123003

Données techniques


Modularité:	Sur placard fermé
Dimension (mm):	400x730x870
Total puissance électrique (kW):	6
Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):	n°2 681.083.00 (161x
Alimentation électrique (V):	380-415
Volume net (m3):	0,254
Dimensions emballage (mm):	480x856x1240
Poids brut (kg):	59,6
Volume brut (m3):	0,509

Caractéristiques

Grilles:	En acier inox
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Tiroir de collecte des liquides:	Extractibles et lavables en lave-vaisselle
Protection contre les éclaboussures:	Placées sur trois côtés

«Acqua» grille électrique sur placard fermé. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 20/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Grille de cuisson réversibles en acier inox. Incliné avec des éléments de contact 5 mm et gourmand pour l'écoulement des graisses de cuisson, convenant pour la cuisson des viandes grasses. Horizontal, avec des éléments circulaires, adapté pour la cuisson du poisson et légumes. Avec conduit devant pour la récupération des graisses. Sous les éléments chauffants, il est placé un tiroir de collecte des graisses et à contenir de l'eau. Protections anti-éclaboussures sur 3 côtés. Chauffage au moyen d'éléments chauffants blindés "Incoloy 800" situés sous la grille. Régulation de température par thermostat. Boutons de commande hermétiques et imperméables. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation Electrique, Puissance totale 6 kW.

Dessin technique



E: Alimentation électrique